



Preparat do usuwania graffiti.

Opis produktu:

H-108 stosowany jest do usuwania szczególnie uciążliwych graffiti z fasad budynków, wiaduktów, ścian, mostów, tuneli, garaży, itp.

H-108 może być stosowany do większości materiałów, takich jak beton, cegła, marmur, granit, pumeks, cement, glazura, metal, aluminium, szkło, drewno, itp.

Uwaga! W przypadku wątpliwości co do trwałości i odporności materiału należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu.

Sposób użycia:

H-108 należy nakładać w postaci koncentratu przy pomocy pędzla, szczotki, wałka lub pistoletu malarskiego. Pozostawić na 5-30 minut w zależności od intensywności graffiti. Spłukać następnie rozpuszczone graffiti gorącą wodą pod ciśnieniem. W razie potrzeby czynności powtórzyć. Przy wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeniach zalecamy nałożenie preparatu, naklejenie na niego folii i pozostawienie na okres 2-4 godzin.

W przypadku usuwania graffiti z chłonnych powierzchni zaleca się zwilżenie powierzchni przed położeniem H-108. Ewentualne „cienie” usunąć przy pomocy H-30.

Składowanie:

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed zamarznięciem i przegrzaniem.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice z gumy butylowej.

Przedłużające się narażenia może powodować podrażnienie skóry.

Znakowanie: nie wymaga oznakowania

Preparat nie stanowi zagrożenia

Skład i dane techniczne: 5-15% rozpuszczalników alifatycznych, <5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych,

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) (<0,1% benzenu) -5-9%

1-Metylo-2-pirolidon -10-15%

Sól sodowa estru dioktylowego kwasu bursztynylo sulfonowego - 1-4%

Kolor: bezbarwny/ klarowny żel

Zapach: słaby, **pH:** 7,0

Gęstość: 1050kg/m³

Punkt zapłonu: 62°C

Wskazania dodatkowe:

Opakowanie po zużytej produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

PRODUCENT:

A Clean Partner International AB

Box 623

S-441 17 Alingsas

Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622

www.acleanpartner.se, info@acleanpartner.se