



Preparat zastępujący benzynę i inne rozpuszczalniki do usuwania kleju i farb. Szybko odparowuje nie natłuszcza powierzchni i pozostawia powierzchnię chemicznie czystą.

Opis produktu:

H-70 Special jest efektywnym środkiem myjącym do stosowania w przemyśle poligraficznym.

H-70 Special stosuje się do czyszczenia rolek, walców i innych elementów wyposażenia zanieczyszczonych resztkami kleju..

Uwaga! W przypadku wątpliwości co do trwałości i odporności materiału należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu.

Dozowanie:

Stosować w postaci koncentratu.

Czyszczenie wałków zwilżających:

Nanieść H-70 Special na szmatkę lub gąbkę, oczyścić daną powierzchnię. Przetrzeć powierzchnię zwilżoną wodą szmatką lub gąbką.

Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice z gumy butylowej. Środek działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Produkt łatwo palny.

Składowanie:

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed zamrażaniem i przegrzaniem. Trzymać z dala od źródła ognia.

Znakowanie:



F- Produkt wysoce łatwo palny **Xn – Szkodliwy**

- R 11** – Produkt wysoce łatwo palny
R 65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
R 66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry
S 16 – Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu.
S 23 – Nie wdychać rozpylonej cieczy
S 24 - Unikać zanieczyszczenia skóry
S 43 – W przypadku pożaru używać: piasku, ziemi, proszku lub piany
S 62 - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Skład i dane techniczne: >30% rozpuszczalników alifatycznych,

30-60% Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa) (<0,1% benzenu), 30-60% 1,3 Dioxolanu

Kolor: klarowna/ bezbarwna ciecz

Zapach: charakterystyczny, **pH:**

Gęstość: 920 kg/m³

Punkt zapłonu: ca -6°C

Wskazania dodatkowe:

Opakowanie po użytym produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

PRODUCENT:

A Clean Partner International AB

Box 623

S-441 17 Alingsas

Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622

www.acleanpartner.se, info@acleanpartner.se