



## Preparat dla przemysłu poligraficznego do usuwania farb i lakierów UV

### Opis produktu:

H-72 jest efektywnym środkiem czyszczącym do stosowania w przemyśle poligraficznym. H-72 stosuje się do czyszczenia walców, mat gumowych, cylindrów, kałamarzy w prasach drukarskich. H-72 bardzo efektywnie usuwa farby i lakiery UV, szybko odparowuje. Nie zawiera tenzydów, chromu i utrwalaczy. Nie zawiera dodatków zapachowych

### Dozowanie:

Stosować w postaci koncentratu.

### Czyszczenie mat gumowych:

Produkt przeznaczony do czyszczenia ręcznego i automatycznego.

Nanieść H-72 na dobrze zwilżoną szmatkę lub gąbkę. W razie potrzeby osuszyć. W przypadku dużej ilości pyłu papierowego zwiększyć stopień nawilżenia.

### Czyszczenie walców:

Uruchomić maszynę, zapiąć zgarniacz, spryskać walec środkiem H-72 lub czyścić ręcznie. Opłukać potem ewentualnie niewielką ilością wody.

### Składowanie:

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed zamarznięciem i przegrzaniem.

### Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice z gumy butylowej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pęknięcie skóry.

**Znakowanie:** nie wymaga oznakowania

### Skład i dane techniczne:

1-(2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter metylowy glikolu dipropylenowego) - 40-60%

Wygląd: przejrzysta ciecz

Zapach: brak, pH: 7,0

Gęstość: ca 1005kg/m<sup>3</sup>

Punkt zapłonu: ca 80°C

### Wskazania dodatkowe:

Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów.

Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

### PRODUCENT:

A Clean Partner International AB

Box 623

S-441 17 Alingsas

Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622

[www.acleanpartner.se](http://www.acleanpartner.se), [info@acleanpartner.se](mailto:info@acleanpartner.se)