



**Bezpieczny dla środowiska, bezwonny preparat o neutralnym pH do usuwania graffiti.**

#### **Opis produktu:**

Preparat w postaci żelu do usuwania graffiti malowanych farbą lub sprayem z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, z glazury, wagonów kolejowych, autobusów, wagonów tramwajowych, itp.

RALF może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych materiałów i o trwałych kolorach. Zaleca się ostrożność w przypadku materiałów wykonanych z plastiku.

**Uwaga! W przypadku wątpliwości co do trwałości i odporności materiału należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu.**

#### **Sposób użycia:**

Nanieść RALF za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. RALF jest gęsty i nie spływa z powierzchni. Pozostawić na 1-5 minut. Można w miarę potrzeb wyczyścić szczotką lub gąbką. Usunąć następnie zanieczyszczenia wilgotną ściereczką i spłukać wodą.

Przy zastosowaniu na powierzchniach silnie absorbujących np. betonowych, ceglanych, cementowych należy środek pozostawić na 30 minut. Spłukać następnie wodą pod ciśnieniem. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.

#### **Składowanie:**

Składować w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronić przed zamarznięciem i przegrzaniem.

#### **Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:**

Należy przestrzegać zasad pracy z chemikaliami, nosić odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice z gumy butylowej.

Przedłużające się narażenia może powodować podrażnienie skóry.

**Znakowanie: nie wymaga oznakowania**

**Preparat nie stanowi zagrożenia**

#### **Skład i dane techniczne:**

2-(2-butoksyetoksy)etanol

Eter monobutyłowy glikolu dietylenowego - 5-10%

1- (2-Metoksy -1-metyloetoksy) propan-2-ol (eter metyłowy glikolu dipropylenowego) - 5-10%

Oxyetylenowany alkohol - 1-4%

**Kolor:** bezbarwny/ klarowny żel

**Zapach:** słaby, **pH:** 7,0

**Gęstość:** 1050kg/m<sup>3</sup>

**Punkt zapłonu:** >65°C

#### **Wskazania dodatkowe:**

Opakowanie po zużytym produkcie i po odpowiednim oczyszczeniu może być stosowane ponownie. W przypadku opakowań których nie można wyczyścić należy je zutylizować w licencjonowanym zakładzie utylizacji odpadów. Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji bazują na naszej wiedzy i doświadczeniu, zatem z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, nie możemy zagwarantować jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa.

#### **PRODUCENT:**

**A Clean Partner International AB**

**Box 623**

**S-441 17 Alingsas**

**Tel. +46 32279400, Fax. +46 322 636622**

**[www.acleanpartner.se](http://www.acleanpartner.se), [info@acleanpartner.se](mailto:info@acleanpartner.se)**