

Przykładowe zestawy preparatów A Clean Partner do mycia elewacji.

| Typ elewacji | Nazwa preparatu | Opcje | Przeznaczenie | Metoda | Roztwór |
|--|-------------------|----------------------|--|---|-----------------------|
| Witryny szklane | Alfanol Terra | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie | 5-10% |
| | Glass Cleaner Red | Dopieszczanie | Punktowe usuwanie zanieczyszczeń | Oprysk i wytarcie | od 10% do koncentratu |
| Ekrany akustyczne/elewacje typu siding/ świetliki/ wiaty w tworzywach | Alfanol Terra | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie | 5-10% |
| | Acid Plus | | Usuwanie osadów wapiennych/ rdzawych zacieków | Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie | 10-20% |
| Tynki strukturalne | Neutral SP | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk lub mycie pianowe i spłukiwanie | 5-10% |
| | A 346 | Usuwanie glonów | Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym | Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut | 5% |
| | H 100 | Zabezpieczenie dachu | Zabezpieczenie dachu przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu | Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin | koncentrat |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|--|--|------------|
| Tynki cementowo-wapienne | Alfanol HD Green | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie | 5-10% |
| | A 346 | Usuwanie glonów | Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym | Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut | 5% |
| | H 100 | Zabezpieczenie dachu | Zabezpieczenie dachu przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu | Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin | koncentrat |
| Dachówka cementowo-wapienna, ceramiczna | Alfanol Truck | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Mycie pianowe, szczotkowanie i spłukiwanie | 5-10% |
| | A 346 | Usuwanie glonów i mchu | Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym | Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut | 5% |
| | H 100 | Zabezpieczenie dachu | Zabezpieczenie dachu przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu | Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin | koncentrat |
| Panele stalowe | Alfanol HD Green lub Alfanol Truck | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk (HD Green) lub piana (Truck), szczotkowanie i spłukiwanie | 5-10% |
| | Acid Plus | Czyszczenie punktowe | Usuwanie rdzawych zacieków np. śruby, nity | Oprysk, szczotkowanie i spłukiwanie | 10-20% |
| | H 81 | Czyszczenie punktowe | Usuwanie czarnych zacieków po uszczelkach i podkładkach gumowych | Oprysk, szczotkowanie i neutralizowanie np. HD Green spłukiwanie | koncentrat |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| | Glanstork Extra | Osuszenie i nabłyszczanie | Usunięcie filmu wodnego i uniknięcie powstania zacieków po wyschnięciu | Oprysk | 5ml na 1 litr wody użytej do sflukiwania |
| Panele aluminiowe | Alfanol HD lub Process AL | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk, szczotkowanie i sflukiwanie | 5-10% |
| | Acid Plus | Punktowe doczyszczanie | Usuwanie utlenionego aluminium | Oprysk, szczotkowanie i sflukiwanie | 10-20% |
| | H 81 | Czyszczenie punktowe | Usuwanie czarnych zacieków po uszczelkach i podkładkach gumowych | Oprysk, szczotkowanie i neutralizowanie np. HD Green sflukiwanie | koncentrat |
| | Glanstork Extra | Osuszenie i nabłyszczanie | Usunięcie filmu wodnego i uniknięcie powstania zacieków po wyschnięciu | Oprysk | 5ml na 1 litr wody użytej do sflukiwania |
| Elewacje marmurowe | H 30 lub Alfanol Truck | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk koncentratem (H30) lub mycie pianowe (Truck), szczotkowanie i sflukiwanie | H 30 – koncentrat Truck - 5-10% |
| | A 346 | Usuwanie glonów i mchu | Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym | Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut | 5% |
| | H 100 | Zabezpieczenie dachu | Zabezpieczenie elewacji przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu | Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin | koncentrat |
| Elewacje klinkierowe/ cegła czerwona | H 30 lub Alfanol Truck | Mycie zasadnicze | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk koncentratem (H30) lub mycie pianowe (Truck), szczotkowanie i sflukiwanie | H 30 – koncentrat Truck - 5-10% |
| | A 346 | Usuwanie glonów i mchu | Usuwanie glonów należy przeprowadzić przed myciem zasadniczym | Oprysk i pozostawienie preparatu na 30 minut | 5% |
| | Acid Plus | Mycie zasadnicze - kwaśne | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń, osadów i | Oprysk i sflukiwanie | 10-20% |

| | | | wykwitów wapiennych komunikacyjnych | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------|
| | H 100 | Zabezpieczenie dachu | Zabezpieczenie elewacji przed chłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu | Nałożyć 2 (dwie) cienkie warstwy preparatu w odstępach 1-2 godzin | koncentrat |
| Elewacje granitowe | H 30 lub Alfanol Truck | Mycie zasadnicze - zasadowe | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk koncentratem (H30) lub mycie pianowe (Truck), szczotkowanie i spłukiwanie | H 30 – koncentrat Truck - 5-10% |
| | Acid Plus | Mycie zasadnicze - kwaśne | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych, | Oprysk i spłukiwanie | 10-20% |
| Polbruk | H 30 lub Alfanol OC | Mycie zasadnicze - zasadowe | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych | Oprysk koncentratem (H30) lub roztworem OC, szczotkowanie i spłukiwanie | H 30 – koncentrat OC - 5-10% |
| | Acid Plus | Mycie zasadnicze - kwaśne | Usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych, osadów i wykwitów wapiennych | Oprysk i spłukiwanie | 10-20% |

Ważne!

Przed przystąpieniem do czyszczenia elewacji :

- 1/ oceń stopień zanieczyszczenia i dobierz odpowiednie preparaty czyszczące**
- 2/ wykonaj próbę odporności powierzchni i na wybrany preparat czyszczący**
- 3/ upewnij się, że czyszczenie nie wpłynie negatywnie na detale umieszczone na elewacji (ozdoby, okna np. mosiężne, itp.)**
- 4/ zabezpiecz elementy wrażliwe na „środki czyszczące”**