

**STROVELS Alfanol® Truck**  
**Alkaliczny, silnie pieniący preparat czyszczący.**  
*Do użytku profesjonalnego.*

**Dane produktu:**

<b>Nr artykułu</b>	-
<b>pH</b>	- 13,6
<b>Stan skupienia:</b>	- ciecz
<b>Kolor</b>	- jasnożółty
<b>Dostępne opakowania:</b>	- 10, 25, 200l
<b>Atest PZH</b>	



**Przeznaczenie:** Alfanol Truck jest bardzo silnie pieniącym, wysoko skoncentrowanym, alkalicznym środkiem czyszczącym przeznaczonym do usuwania wyjątkowo silnych zabrudzeń takich jak smary, oleje, tłuszcze, sadza itp. z powierzchni twardych, odpornych na działanie środowiska alkalicznego. Doskonały do mycia silnie zabrudzonych maszyn i urządzeń w przemyśle ciężkim i motoryzacyjnym. Nie stosować na powierzchniach silnie nagrzanym, nasłonecznionych, aluminiowych lub innych wrażliwych na alkalia.

**Zastosowanie:**

Czyszczenie wyjątkowo zanieczyszczonych powierzchni odpornych na środowisko alkaliczne  
**Stosować z wytwornicami piany lub centralą pianową „Turn & Clean”**

**Zalecane stężenia roztworów roboczych:**

w zależności od rodzaju i stanu powierzchni, stopnia zanieczyszczenia, twardości wody i temperatury oraz rodzaju stosowanej techniki mycia zaleca się stosowanie następujących stężeń roztworów roboczych: niskie/wysokie ciśnienie/**lanca pianowa: 1 – 5%**, (100- 500ml/10l wody, **mycie ręczne 0,5 – 1%**.

Nanieść roztwór roboczy o temp 20 – 40°C na czyszczoną powierzchnię od dołu do góry na okres 3 – 5 minut nie dopuszczając do wyschnięcia na powierzchni! (jeśli to nastąpi czynność powtórzyć).  
**Uwaga:** Obserwuj powierzchnie wrażliwe, malowane, lakierowane i aluminiowe zwłaszcza przy wysokich temperaturach i długim kontakcie produktu z powierzchnią. W przypadku wątpliwości zrób test działania produktu na niewielkiej powierzchni. Splukiwanie rozpocząć od góry do dołu zaczynając od powierzchni wrażliwych.

**Skład:**

Wodorotlenek potasu	- 1-4,9%
Trisodowy kwas aminotrójocowy	- 1-5%
Czwartorzędowe coccus aminy etoksyalkilów	- 1-5%
Alkohol etoksylogowany C10	- 5-10%
2-(2butoxyetoksy) etanol	- 1-5%
Dietanoloamina kwasu tłuszczowego	- 1-5%

**Zwiera:** <5% NTA, 5-15% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, <5% kationowych substancji powierzchniowo czynnych

**Oznaczenie:**



**C - ŻRĄCY**

**Wodorotlenek potasu 1-4,9%**

R 34: Powoduje oparzenia

S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę

**A Clean Partner International AB**  
**Filia Strovels**  
**Box 623, S 441 – 17 Alingsås,**  
**Szwecja**  
**tel. +46 32279400, fax +46 322636622**  
**w Polsce: +48 508 245 565**  
[www.strovels.info.pl](http://www.strovels.info.pl)

