

## DEFROSTER

Środek do usuwania śniegu i lodu

### Dane produktu:

<b>Nr artykułu:</b>	1050
<b>pH</b>	-
<b>Stan skupienia</b>	stały – płatki
<b>Kolor</b>	biały
<b>Zapach</b>	brak
<b>Dostępne opakowanie</b>	20kg wiaderko

### Przeznaczenie:

Do usuwania śniegu i lodu z betonu, asfaltu i żwiru. Działa do temperatury  $-30^{\circ}\text{C}$ .

Roztapia lód i śnieg. Wsypany na oblodzoną powierzchnię drogi, chodnika itp. ulega hydratacji a towarzysząca temu reakcja egzotermiczna (wydzielanie ciepła) powoduje roztopianie lodu i śniegu.

Temperatura krzepnięcia nasyconego roztworu wynosi  $-51,6^{\circ}\text{C}$ .

Jest bardziej skuteczny w działaniu niż NaCl, w temp.  $-7^{\circ}\text{C}$ , po 30 minutach chlorek wapnia topi o 35% większą masę lodu niż NaCl (sól).

Bardzo silnie higroskopijny. Po rozsypaniu płatków na nawierzchni szybko tworzy się roztwór, pochłaniając wilgoć z otoczenia.

Wykorzystywany także do osuszania fundamentów i ścian piwnic.

**Dozowanie:** rozsypać na powierzchni

### Zastosowanie:

- usuwanie śniegu i lodu
- osuszanie powierzchni
- osuszanie gazów
- zapobieganie kurzowi

### Zalecane stężenia roztworów roboczych:

stosować w postaci dostarczonej przez producenta poprzez rozsypanie na powierzchni do odlodzenia lub osuszenia.

### Skład:

chlerek wapnia 60-100%

### Cechy produktu:

- bezwonny
- łatwy w zastosowaniu
- skuteczny do  $-30^{\circ}\text{C}$
- wydajny
- długotrwałe działanie

**UWAGA:** Środek ( $\text{CaCl}_2$ ) zalecany w Zarządzeniu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”

**Środek należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku!!**

### Oznaczenie:



**Xi - DRAŻNIĄCY**

- R 36:** Działa drażniąco na oczy  
**S 22:** Nie wdychać pyłu  
**S 24/25:** Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu



A Clean Partner International AB  
Filia Strovels  
Box 9063, 291 09 Kristianstad  
Szwecja  
tel. +48 22 643 50 75  
w Polsce: +48 508 245 565  
[www.strovels.info.pl](http://www.strovels.info.pl)



# A Clean Partner