

## STROVELS PRODUKT ET

**Preparat zmiękczający wodę chroniący elementy grzejne przed osadzaniem się kamienia kotłowego.**

### Dane produktu:

<b>pH</b>	6-8
<b>Stan skupienia</b>	ciecz
<b>Kolor</b>	brązowy
<b>Gęstość</b>	1075kg/m <sup>3</sup>
<b>Dostępne opakowania</b>	10, 25, 200l



### Przeznaczenie:

Preparat służący do zmiękczenia wody, ma działanie stabilizujące związki mineralne zawarte w wodzie, zapobiega wzrostowi kryształów związków mineralnych w układach przepływu gorącej wody, a przez to odkładaniu się osadów.

### Zastosowanie:

Środek eksploatacyjny dla systemów węzownic grzejnych, np. wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody, parownic, wytwornic pary, kotłów grzewczych itp. Gwarantuje ich długą żywotność i wydajność. Stosowany w temperaturze wyższej od 60°C.

### Zalecane stężenia roztworów roboczych:

W zależności od stopnia twardości wody (0 - >30)  
Zalecamy użycie 3-5ml preparatu na każdy 1° twardości wody na 1000l wody  
Rekomendowane dozowanie: 25 ml na 1000 l wody

### Skład:

5-10% sól sodowa kwasu  
[[[(fosfonometylo)imino]bis[(etylenonitrylo)bis(metyleno)]]]tetrakisfosfonowego 5-10%

### Oznaczenie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie wymaga oznakowania.

**S 2 – Chronić przed dziećmi**

**A Clean Partner International AB**  
Filia Strovels  
Box 9063, 291 09 Kristianstad  
Szwecja  
tel. +46 44 24 53 30, fax +46 44 24 58 78  
w Polsce: +48 508 245 565  
[www.strovels.info.pl](http://www.strovels.info.pl)

